

JDD-PA КАБЕЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ З НЕЙЛОНУ 6.6

Призначене для захисту кабелів у зонах з інтенсивним стиранням і постійним контактом із жорсткими елементами конструкції. Матеріал не чіпляється за кромки, зменшує тертя та запобігає пошкодженню кабелів під час монтажу й подальшої експлуатації.

Застосовується у вузлах з рухомими кабелями, при проходженні через кріплення та отвори, а також у середовищах з впливом оливо і технічних рідин. Рекомендоване для транспортних, авіаційних і спеціалізованих систем.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✔ Матеріал: поліамід 6.6
- ✔ Колір: чорний і сірий
- ✔ Робоча температура: -60...+160 °C
- ✔ Спосіб різання: термоніж
- ✔ Температура плавлення: 256 ± 5 °C
- ✔ Стандарти: RoHS, REACH, без галогенів

Діаметр	Артикул	Мінімальне розширення	Максимальне розширення	Метраж котушки
3 мм	PA-003	1 мм	6 мм	1000 м
6 мм	PA-006	3 мм	9 мм	500 м
8 мм	PA-008	5 мм	16 мм	350 м
10 мм	PA-010	7 мм	19 мм	350 м
12 мм	PA-012	8 мм	24 мм	300 м
16 мм	PA-016	10 мм	27 мм	250 м
19 мм	PA-019	14 мм	30 мм	200 м
25 мм	PA-025	18 мм	35 мм	200 м
32 мм	PA-032	20 мм	50 мм	150 м
38 мм	PA-038	30 мм	60 мм	100 м
45 мм	PA-045	35 мм	75 мм	100 м
50 мм	PA-050	40 мм	80 мм	100 м
64 мм	PA-064	45 мм	105 мм	100 м
76 мм	PA-076	64 мм	120 мм	100 м

