


PCS-G50/G50P

Соединитель CAMERA UNIT (Камера)



D-sub 15-контактный (розетка)

Штырек	Сигнал	Описание
1	Y	Сигнал яркости
2	Y.GND	Земля сигнала яркости
3	C	Сигнал цветности
4	C.GND	Земля сигнала цветности
5	Video	Видеосигнал
6	Video.GND	Земля видеосигнала
7	TXD	Передаваемые данные
8	RXD	Принимаемые данные
9	19.5 V	19.5 В
10	MIC+	Микрофон +
11	MIC-	Микрофон -
12	SIRCS	Данные дистанционного управления
13	DTR	Готовность терминала данных
14	STANDBY	Дежурный режим
15	GND	Земля

Соединитель TERMINAL (Терминал)



D-sub 15-контактный (розетка)

Штырек	Сигнал	Описание
1	Y	Сигнал яркости
2	Y.GND	Земля сигнала яркости
3	C	Сигнал цветности
4	C.GND	Земля сигнала цветности
5	Video	Видеосигнал
6	Video.GND	Земля видеосигнала
7	RXD	Принимаемые данные
8	TXD	Передаваемые данные
9	19.5 V	19.5 В
10	MIC+	Микрофон +
11	MIC-	Микрофон -
12	SIRCS	Данные дистанционного управления
13	DTR	Готовность терминала данных
14	STANDBY	Дежурный режим
15	GND	Земля