



Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

center contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

insertion loss

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung
RoHS konform

© G11: 1671A Belden, EZ 86 Suhner, Flexiform 405 NM Habia, RG-405/U, Sucoform 86 Suhner, UT-85 Micro-Coax IEC 60169-17 A17

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
silicon / Silikone

Finish / Oberfläche

© NiP-Au
Cu2Ag3
Cu2Ni5

50 Ω
0-11 GHz
typ.: 1 GHz-26,5dB; 2 GHz-22,5 dB;
3 GHz-21 dB
≤ 0,15 dB - 3 GHz

© 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	12.02.2014	MA	
			gepr./ appr.	18.02.2014	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	TNC Straight Plug TNC-Kabelstecker		
d	25550	12.02.2014	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
c	22630	25.02.2011	MA		K	J01010A0033
b	13355	12.04.2002	MA		Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 17.06.1997
a	12415	20.03.2001	MA			

Telegärtner

Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1 von/ of 1