


with label /
mit Aufkleber



Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to
assembly code

centre conductor
outer conductor

mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
intermodulation
working voltage
voltage proof
insulation resistance
power
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach ...
Montageanleitung

Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Intermodulation
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Leistungsübertragung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 9 (UT-250):
UT-250, EZ 250, Sucoform 250, RG-401/U
OE 5085 TMS

IEC 60169-4
D08

solder / Löt
solder / Löt

>500
25-35 Nm

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing
PTFE
silicone

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ag3
Cu2Ag3

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz -30.0 dB; 2 GHz -26.0 dB (b)

< -155 dBc 2x20 Watt (b)

≤ 2.7 kV_{eff} / 50 Hz

3.0 kV_{eff} / 50 Hz

≥ 10 GΩ

≤ 1.8 kW / 1 GHz

≤ 0.4 mΩ

≤ 0.2 mΩ

-40°C / 85°C

IP 67 (IEC 60529) (a)

2002/95/EC

2006	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
	gez./ drawn	01.02.			
2006	gepr./ appr.	14.03.08	GB		Oberfläche/ finish
	Norm/ stand.				
Maßstab/ scale	Benennung/ title				
	2:1	7-16 Angle Plug 7-16-Kabelwinkelstecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
	K	J01120B0024			
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Original : DIN A4	
	a	21035	21.10.09	GB	Blatt/ sheet 1 von/ of 1
b	21281	16.07.09	GB	Maße/ dimensions: mm	
	21035		GB	Original : DIN A4	
Ersatz für/ replaces				J01120A0024	

