



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components
 inner contact
 outer contact
 nut
 serrated lock washer
 insulators
 gaskets

Electrical characteristics

impedance
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operation temp.
 RoHS compliant
 panel sealing
 barrier sealing

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Mutter
 Fächerscheibe
 Isolierungen
 Dichtungen

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform
 Einbaudichtigkeit
 Längsdichtigkeit

IEC 61169-17(TNC); IEC 61169-36(MCX) >500

Materials / Material
 CuBe2Pb
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuSn6
 PTFE
 MVQ

Finish / Oberfläche
 Cu1Ni2Au0,8
 CuSnZn3
 CuSnZn3
 Cu2Ni5

50 Ω
 750V_{eff} / 50 Hz
 ≥ 1 GΩ
 ≤ 10 mΩ
 ≤ 2.5 mΩ

-55°C / +155°C
 2002/95/EC
 IP 68 (IEC 60529)
 IP 68 (IEC 60529)

2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material
	gez./ drawn	02.07.	HR		
	gepr./ appr.	02.07.08	BJ		Oberfläche/ finish
	Norm/ stand.				
Maßstab/ scale	Benennung/ title				
	2:1 Bulkhead Adapter TNC(f)-MCX(f) Einbauadapter TNC(f)-MCX(f)				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
	K	J01019A0030			
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	
a	21082 21053	31.07.09 21.07.09	HR HR	EWA70178-00	
					Maße/ dimensions: mm
					Original: DIN A4
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1