



**Mechanical characteristics**

cables  
 interface dimensions acc. to assembly code  
     center conductor  
     outer conductor

mating life  
**Components**  
 center contact  
 outer contact  
 bayonet  
 springwasher  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 frequency  
 working voltage  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
     center contact  
     outer contact

**Environmental**

operating temp.  
 protection class  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
 G 1 (RG-58C/U) :  
 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew,  
 HPF 195 Harbour Industries, KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U,  
 WCX195 NEK/CDT  
 1,0/2,95 AF Draka  
 RG-141A/U  
 RG-142B/U

Steckgesicht nach Montageanleitung  
     Innenleiter  
     Außenleiter  
 Steckzyklen  
 >500

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Bayonett  
 Federscheibe  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Betriebsspannung  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
     Innenkontakt  
     Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
 Schutzklasse  
 RoHS konform

IEC 61169-8  
 A23  
 solder / löt  
 clamp / klemm  
**Materials / Material**  
 copper alloy/Kupferleg.  
 brass/Messing  
 zinc diecast/Zinkdruckguss  
 copper alloy/Kupferleg.  
 brass/Messing  
 PTFE  
 silicone/Silikon, NBR

**Finish / Oberfläche**

NiP Au  
 Cu2Ni5  
 Zn/Cu6Ni6  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5/CuSnZn

Änd./rev. index	Änderungs-Nr./revision code	Datum/date	Name/name	gez./drawn	Datum/date	Name/name	Gewicht/weight [g]	
					07.11.2017	BJ		
				gepr./appr.	22.11.2017	KL	ca./approx. 23	
Maßstab/scale <b>2:1</b> (1:1)				Benennung/ title <b>BNC Angle Plug</b> <b>BNC-Kabelwinkelstecker</b>				
Einheit, Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type <b>K</b>				
Ersatz für/ replaces				Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1				