

**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to assembly code  
mating life

- Components**  
 centre contact  
 tooth washer  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**  
 impedance  
 frequency  
 return loss

**Environmental**  
 pressure sealing  
 barrier sealing  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Steckzyklen

- Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Fächerscheibe  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
 Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflussdämpfung

**Umgebung**  
 Druckdicht  
 Längsdichtigkeit  
 RoHS konform

G 7 (RG-316/U) : KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U



IEC 60169-17  
A4016 / Z049  
>500

- Materials / Material**  
 Cu1Ni1Pb1P (C97)  
 CuSn6  
 Cu SF w  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 MVQ

- Finish / Oberfläche**  
 Ni2Au0.8  
 Cu2Ni5  
 Ni5  
 Cu2Ni5

50 Ω  
 0-3 GHz  
 typ.: 1 GHz - 30 dB; 2 GHz - 25 dB; 3 GHz - 20 dB

min. 1 bar  
 IP 67 (IEC 60529)  
 2002/95/EC

				2008	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	24.04.	MA	
				gepr./appr.	24.04.08	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				TNC Bulkhead Jack TNC-Kabeleinbaubuchse			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01011A0064		
Ersatz für/ replaces				EWA80044-00			
				 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4			
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name				