

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
mating life
outer conductor
coupling torque

Components
outer conductor
other metal parts
insulator
compression ring
gasket

Electrical characteristics
impedance
frequency
return loss

working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental
operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Steckzyklen
Außenleiter
Kupplungsdrehmoment

Bauteile
Außenleiter
sonstige Metallteile
Isolierung
Kompressionsring
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung
Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

G 2 (RG-59B/U): 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, KX 6A, 75022 V(0.6L/3.7) Sytronic, 75060 V(0.6/3.7) Sytronic, 8241 BELDEN, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7 Percon


IEC 60169-24
A21
>500
clamp / klemm
0,46-0,69 Nm

Materials / Material
brass / Messing
brass / Messing
PTFE
POM
Silicone

Finish / Oberfläche
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt

75 Ω
0-3 GHz
typ.: 1 GHz-32 dB; 2 GHz-29 dB;
3 GHz-29 dB
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 10 mΩ
≤ 1 mΩ

-15°C / +60°C
IP67 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
					24.06.2015	MA	
				gepr./ appr.	02.07.2015	KL	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	F Straight Plug F-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01600A0014		
				Ersatz für/ replaces			
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1