

**Mechanical characteristics**

cables  
  
 interface dimensions acc. to assembly instruction  
     centre conductor  
     outer conductor  
 mating life  
 recommended coupling torque

**Components**

centre conductor  
 outer conductor  
 other metal parts  
 locking ring  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 frequency  
 return loss  
 intermodulation  
 voltage proof  
 contact resistance  
     centre contact  
     outer contact

**Environmental**

operating temp.  
 sealing (plugged)  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
     Innenleiter  
     Außenleiter  
 Steckzyklen  
 empfohlenes Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenleiter  
 Außenleiter  
 sonstige Metallteile  
 Sicherungsring  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflussdämpfung  
 Intermodulation  
 Prüfspannung  
 Kontaktwiderstand  
     Innenkontakt  
     Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
 Querdichtigkeit  
 RoHS konform

G 9(UT-250); EZ 250 SUHNER, Flexiform 401 Habia Cable, RG-401/U, SUCOFORM 250 SUHNER, UT-250 MICRO-COAX G20: 5042 1/4"-Hiflex, FSJ1-50, RFF 1/4"-50, SCF 14-50 J, Sucofeed 1/4" HE


2.2-5  
 A29  
 solder / löt  
 solder / löt  
 >100

3 Nm

brass / Messing  
 brass / Messing  
 brass / Messing  
 CuSn6  
 PTFE  
 silicone

**Finish / Oberfläche**

Cu2Ag5  
 Cu2Ag3  
 CuSnZn3

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	25.07.2018	HB	
			gepr./ appr	26.07.2018	BJ	ca./approx. 25
Maßstab/ scale <b>2:1</b> (1:1)			Benennung/ title <b>2.2-5 Angle Plug Hand Screw</b> <b>2.2-5 Kabelwinkelstecker Hand Screw</b>			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01460A2009</b>		
Ersatz für/ replaces						Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1