


with label / mit Aufkleber



**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to assembly code  
mating life  
recommended torque for panel mounting  
coupling torque

**Components**

centre conductor  
spring contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss  
insertion loss  
nominal DC spark-over voltage  
surge life

insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**

operating temp.  
protection class  
panel sealing  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Steckzyklen  
Empfohlenes Anzugsmoment für den Einbau in Gehäuse  
Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenleiter  
federndes Kontaktteil  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung  
Einfügedämpfung  
Nennansprechgleichspannung  
Ableitungsvermögen

Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
Schutzklasse  
Einbaudichtigkeit  
RoHS konform

IEC 61169-16  
B86  
≥500  
10+2 Nm  
4-6 Nm

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
CuBe2  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
PTFE  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**


Cu2Ag5  
Cu2Ag5  
CuSnZn3  
CuSnZn3

50 Ω  
0-2,5 GHz  
typ.: 1 GHz - 30 dB; 2,5 GHz - 23 dB  
typ.: 1 GHz < 0,1 dB; 2,5 GHz < 0,2 dB  
75 V  
300 x 100 A (10/1000 μs)  
1 x 25 kA; 10 x 15 kA (8/20μs)  
20 A (1s @ 50/60 Hz)  
≥5 GΩ

≤ 2 mΩ  
≤ 0,5 mΩ

-30°C / +100°C  
IP67 (IEC 60529)  
IP67 (IEC 60529)  
2011/65/EU

M 1:2



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	02.07.2018	MA	
			gepr./ appr.	10.07.2018	KL	ca./approx. 179,4
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			1:1 (1:2)	N Bulkhead Surge Suppressor (f-m) N-Einbau-Überspannungsableiter (f-m)		
			untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
c	30081	12.11.2018	KL	K	J01028B0054	
a	29792	27.07.2018	KL	Ersatz für/ replaces	J01028A0054	