

Mechanical characteristics

cable group

 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket
 sleeve
 strain relief

Electrical characteristics

RoHS complaint

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung
 Hülse
 Knickschutztülle

Elektrische Eigenschaften

RoHS konform

G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V,
 8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U,
 VK95 0.6/3.7 Percon

IEC 61169-8
 A0231
 Crimp
 Crimp
 ≥ 500



Materials /Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 GD-ZnAl4Cu1
 PE
 MVQ
 POM (RAL 9005)
 PVC (RAL 9005)

Finish /Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Zn/Cu6 Ni6

2002/95/EC

				2010	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	18.03.	VM	
				gepr./appr.	18.03.10	JA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
2:1	Maßstab/scale	Benennung/title					
		BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr					
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				K	J01002A0079		
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			