

Преобразователь сигналов USB в цифровые сигналы DVI и VGA



HIT-USB-2-DVIAUD

Руководство пользователя

HIT-USB-2-DVIAUD

В комплекте:

- Преобразователь сигналов
- CD с программным обеспечением.
- Кабель USB 2.0
- Адаптер DVI>VGA
- Адаптер DVI>HDMI (опционально)
- Аудио адаптер
- Инструкция по эксплуатации

Введение

Позволяет использовать порт USB на вашем компьютере для подключения внешних мониторов. Дополнительные мониторы могут быть использованы как зеркало основного или служить продолжением рабочего стола для работы с большим количеством приложений. Специальный драйвер, конвертирующий сигналы USB в DVI-I задействует небольшие ресурсы вашей системы и обеспечивает необходимые компьютерные разрешения и глубину цвета. Подчеркивает улучшенную производительность мониторов подключенных через порт USB в сравнении с мониторами работающими напрямую.

Преобразователь включает также аудио адаптер, позволяющий подключать внешние активные акустические системы или наушники и внешний микрофон. На корпусе прибора установлены два порта USB-A 2.0, что позволяет использовать его как USB коммутатор для подключения клавиатуры и мыши.

Даже при наличии компьютеров с низким разрешением, становится возможным получить полноценное изображение на мониторах с разрешением 1080p и размером более 20", а также воспроизводить звуковое сопровождение через внешнюю акустическую систему. Поддерживает большинство видео форматов как в среде Microsoft, так и Mac OS.

Устройство, соединяемое с компьютером стандартным кабелем USB2.0, не требует дополнительного внешнего питания.

Минимальные системные требования:

- Наличие порта USB 2.0
- 30 Mb свободного дискового пространства
- Наличие CD-ROM или DVD привода
- Наличие операционной системы Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP2, Vista 32/64Bit с поддержкой Aero, Windows 7 32/64Bit

Спецификация

Поддержка разрешений	640 x 480 VGA Mode 720 x 480 NTSC Mode 720 x 576 PAL Mode 800 x 600 SVGA Mode 1024 x 768 XGA Mode 1280 x 720 HD 720 Mode 1280 x 800 WXGA Mode 1280 x 1024 SXGA Mode 1360 x 850 1400 x 1050 SXGA+ Mode 1400 x 900 1680 x 1050 WSXGA+ Mode 1920 x 1080HD 1080 Mode
Аудио	2.1 канальный аудиовыход, интерфейс аудио: RCA (LR), поддержка микрофона
Работа в операционных системах	Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP2, Vista 32/64Bit с поддержкой Aero, Windows 7 32/64Bit
LED индикаторы	Питание и режим работы
Параметры отображения:	повторение основного дисплея, расширение рабочего стола, поворот или зеркальное отображение, отображение в режимах стандарт и широкоэкранный
USB входной разъем	USB 2.0 Mini-B
Разъемы на выходе	2xUSB, DVI, Jack 3.5 Mic, Jack 3.5 Stereo Audio
Питание	Внешнее питание DC 5V через USB порт
Габариты	Ш:10 см x В:5 см x Д:2 см

Подключение



Поставщик:

 **Первая Кабельная Компания**
(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru