



CLEAN CUT

TECHFLEX Inc.
Expandable Braided Sleeving

FLEXO® CC

- Плотная специальная структура плетения обеспечивает самозатягивание волокон

- Диаметр моноволокна – 0,2 мм

- Отсутствие роспуска волокон при отрезании простыми ножницами

- Без химического напыления для предотвращения роспуска волокон

- Устойчива к истиранию и надрезам

- Химически невосприимчива

- Не содержит галогенов

- Не подвержена УФ излучению

- Влагостойкая

- Сохраняет свойства в экстремальном диапазоне температур

- Выдерживает открытый огонь (только CCFR)

- Проста и удобна при монтаже

Совершенство механические характеристики волокон ПолиЭтиленТерефталата, инженеры компании TECHFLEX получили эластичную оплетку с параметрами аналогичными FLEXO PET, но с существенным преимуществом возможности отрезать материал обычными ножницами, не боясь самороспуска волокон на отрезанном крае.

Серия FLEXO CLEAN CUT (CC) идеальна для полевых монтажей и других подобных ситуаций, где работа с термо-ножницами невозможна. Устойчивые к роспуску свойства оплетки позволяют не опасаться расплетения волокон при существенных нагрузках на край изделия.

FLEXO CLEAN CUT доступна в двух модификациях терефталата: базового (CCPT) и повышенной износостойкости (CCFR).

CCPT выпускается в черном цвете, CCFR – в черном с белыми полосками, либо в белом с черными полосками цветовых вариантах.



«1К - Первая Кабельная Компания»
представляет продукцию Techflex Inc. на
Российском рынке.

Наши координаты:

Москва

Сиреневый бульвар, д. 3, к. 3

Тел./факс: (495)600-6868

www.1-cable.ru

E-mail: info@1-cable.ru