

Pos	Stk.	TG-Nummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	UMTC Stecker	UMTC Kabelwinkelbuchse	crimp/crimp
2	1	J01150B0671	SMA-Kabelstecker Crimp	Löt/Crimp
3	150 mm	L00010A1509	0.24/0.68-1.13 HF Mini Kabel	50 Ohm
4	0		Schutz	
5	1	B00100B0015	Klebeschrumpfschlauch	20 mm
6	0		Beschriftung links	
7	0		Beschriftung mitte	
8	0		Beschriftung rechts	
Anfragemenge: 2000			Bestellmenge:	

Technische Daten:

Kabel:

Kabelbezeichnung: 0.24/0.68-1.13 HF Mini Kabel
 Wellenwiderstand: 50 Ohm
 Gesamtlänge: 150 mm
 Längentoleranz gemäß DIN 47101: 143,5 mm ±5 mm
 Kabelzuschnittlänge: 148,5 mm -10 mm

Stecker links:

Steckername: UMTC Kabelwinkelbuchse
 Bauart: Winkel
 Schutz: kein
 Montageanleitungcode:

Stecker rechts:


Steckername: SMA-Kabelstecker Crimp
 Bauart: Gerade
 Schutz: Klebeschrumpfschlauch
 Montageanleitungcode:

Prüfprogrammnummer: L03200A0001

Standardlieferungszustand:
 Standardkabel ab 1m Kabellänge als Ring mit Ø 180mm gewickelt, mit Gummischnur 2x abgebunden und im Transportkarton verpackt. Testline-Kabel als Ring mit Ø 280mm gebunden und in PE-Folie mit Messprotokoll verpackt.

Nur zu Ihrer Information! Coax-Konfigurator vorbehaltlich technischer Prüfung!

Um diese Zusammenstellung anzufordern oder zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren zugehörigen Händler oder schicken Sie dieses PDF an cableconf@telegaertner.com oder setzen Sie sich telefonisch unter +49 (0)7157-125200 mit uns in Verbindung.

2014	Datum	Name	Fertigungsauftragsnummer	
	08.04.2014	autom.		
Maßstab	Benennung		 Telegärtner	
	konfektioniertes HF-Kabel			
untl. Maße/	Unterl.	Ref.Nr.	Maß: mm Original: DIN A4	
		L09990A3166		